



# A-TYPE 彈簧式避震器

## Floor Spring and Neoprene Travel Limited

- ◇ 金屬外框採熱浸鍍鋅處理，耐候性佳。
- ◇ 極限螺栓維持與外框 12mm 之間隙，不會互相接觸。
- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理，其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計為 25mm，防振效率佳。
- ◇ 外框底部提供 6mm 厚之防滑耐磨膠墊，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 適用設備：冰水主機、冷卻水塔、發電機及各式落地式設備。



規格	尺寸mm						
	L	L1	W	W1	H	ØBD	ØCS
A1	250	210	100	50	185	15	
A2	180	140	200	160	185	16	
A4	260	220	180	140	185	16	M12
A6	340	300	180	140	200	18	
A9	340	300	240	200	200	18	

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
A1-100	100	25	紅
A1-150	150	25	橙
A1-200	200	25	黃
A1-250	250	25	綠
A1-300	300	25	藍
A1-400	400	25	棕
A1-500	500	25	紫
A1-600	600	25	灰
A1-700	700	25	白
A1-800	800	25	深黃
A1-1000	1000	25	深綠

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
A2-1200	1200	25	灰
A2-1400	1400	25	白
A2-1600	1600	25	深黃
A2-2000	2000	25	深綠
A4-2400	2400	25	灰
A4-2800	2800	25	白
A4-3200	3200	25	深黃
A4-4000	4000	25	深綠
A6-4200	4200	25	白
A6-4800	4800	25	深黃
A6-6000	6000	25	深綠
A9-6300	6300	25	白
A9-7200	7200	25	深黃
A9-9000	9000	25	深綠

本司保有依實際需要，變更本目錄之權利