


CC-TYPE 彈簧式避震器

Floor Spring and Neoprene

- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理，其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計為 50mm，防振效率佳。
- ◇ 彈簧底座為 6mm 厚之防滑耐磨橡膠，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 適用設備：泵浦、排送風機、防振基座及各式落地式設備。



規格	尺寸mm				
	H	ØD	L	W	ØCS
CC1	200	98	-	-	M12
CC2	200	-	216	98	M12
CC4	200	-	191	191	M12

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
CC1-100	100	50	紅
CC1-200	200	50	黃
CC1-400	400	50	棕
CC1-600	600	50	灰
CC1-800	800	50	紅
CC1-1000	1000	50	橙

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
CC2-1200	1200	50	灰
CC2-1600	1600	50	紅
CC2-2000	2000	50	橙
CC4-2400	2400	50	灰
CC4-3200	3200	50	紅
CC4-4000	4000	50	橙